

Solid-
Screen®



Geniet van schaduw, privacy en uitzicht

De SolidScreen leent haar naam en typeert zich door het ritsgeleide doek. Hierdoor is de SolidScreen in dichte stand volledig afgesloten.

In combinatie met de verticale plaatsing dekt de SolidScreen het volledige glasoppervlak af. Hierdoor wordt hinderlijk licht, maar ook warmte, effectief geweerd. Zo bespaart u al snel tot zo'n 30% aan energie.

De SolidScreen is getest op windbestendigheid tot 145 km/h (von Karman Institute) ook is de screen insectenwerend.



Er zijn verschillende kastvarianten en opties mogelijk. Uw SolidScreen-dealer helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Maatopties

Kasttype	Breedte (max.)	Hoogte (max.)
SolidScreen 95	3000 mm	3000 mm
SolidScreen 105	4000 mm	3000 mm
SolidScreen 125	5000 mm	3000 mm
SolidScreen 125	3000mm	5000 mm
SolidScreen 150XL	6000 mm	3000 mm
SolidScreen 150 XL	3000 mm	6000 mm

Bedieningsmogelijkheden

Keuze uit de besturing; wandschakelaar, afstandsbediening of via een app.



09 380 42 53
Vaartlaan 6 - 9800 Deinze
www.azd.be
Info@azd.be